

جهاز إطفاء حريق يدوى يعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف ضغط مخزون

فينيكس

المجموعة الذهبية ★★★★★

طراز

مجال الاستخدام :

جهاز الإطفاء اليدوى طراز فينيكس خط دفاع أول لمواجهة الحريق فى اللحظات الاولى ، والامثل للاستخدام فى المنشآت التجارية والصناعية والورش والمناطق السياحية والمطارات والمستشفيات والمراكز الطبية والفنادق والمخازن بأنواعها وغيرها .



EN 3



بافاريا® مصر (ش.م.م)

الإدارة العامة :

شارع جسر السويس- قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية
طريق مصر إسماعيلية - القاهرة - مصر
ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٦٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ (٢) ٢٠+
فاكس : ٢٦٩٨ ٨٤٤٧ (٢) ٢٠+

بريد الكترونى:

عام : info@bavaria.com.eg :
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء : customer.service@bavaria.com.eg :
موقع الكترونى : www.bavaria.com.eg :

جهاز إطفاء حريق يدوى يعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف - ضغط مخزون طراز : فينيكس - المجموعة الذهبية ★★★★★

مزايا الجهاز :



- ذو قدرة إطفائية عالية .
- سهل الاستخدام وضغط التشغيل مصمم بحيث يسمح بالتحكم في خروج المسحوق على دفعات وفى كمية المسحوق المتدفقة .
- مجموعة الرأس مصنوعة من المبلمرات الهندسية الخاصة .
- الجهاز مزود بخرطوم مركب فى نهايته مقبض وقوهة لسهولة توجيه المسحوق .
- مجموعة الرأس مزودة بمانومتر لبيان الضغط الداخلى وصلاحيه الجهاز للتشغيل .
- مجموعة الرأس مزودة صمام لمراجعة وتفريغ الضغط الداخلى . وبضاغط للتشغيل . ومقبض للحمل .
- البدن مزود بقاعدة بلاستيكية عازلة للكهرباء وممانعة للصدا .
- البدن معالج ومطلى اليكتروستاتيكيا بالبولىستر الأحمر .
- المسحوق المستخدم يمتاز بقدرته الإطفائية الفائقة . المسحوق يحتفظ بخواصه من انسيابية وعدم تعجن أو تجر ولا يتأثر بالرطوبة . كما يمتاز بقابليته للتخزين لمدة طويلة .
- مناسب لمكافحة حرائق الكهرباء حتى ١٠٠٠ فولت من علي بعد ١ متر علي الأقل .

مطابق وحاصل على اعتماد المواصفات القياسية المصرية رقم ٧٣٤ والمواصفات القياسية الأوروبية الموحدة DIN/EN3

حاصل على علامة الجودة المصرية الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

حاصل على اعتماد هيئة الرقابة الفنية الألمانية لأوعية الضغط TÜV

حاصل علي علامة CE لمطابقة معايير التفتيش الأوروبية لجودة المنتجات وعلامة GS مواصفات الأمان لمستخدمى الأجهزة

الشركة حاصلة على اعتماد نظم إدارة الجودة الشاملة ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001

معامل شركة بافاريا معتمدة طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025

المواصفات الفنية :

السعة	٤ كجم	٦ كجم
المجال الحرارى للصلاحيه	٢٠° - ٧٠° مئوية	
ضغط الاختبار	٣٥ بار	٣٥ بار
ضغط الانفجار	يتعدى ٧٠ بار	يتعدى ٧٠ بار
جسم رأس الجهاز	من المبلمرات الهندسية	
القاذف	مصنع من اللدائن الخاصة بالمنتجات الهندسية	
خامة البدن	صلب مصنع طبقا للمواصفات الأوروبية DIN EN 10130 والمصرية ES1110	
مادة الإطفاء	مسحوق كيماوى جاف ABCDE المادة الفعالة أحادى فوسفات الأمونيوم	
الطلاء	البدن معالج كيميائيا ومطلى إليكتروستاتيكيا بالبولىستر الأحمر بنسبة ١٠٠٪	
الوزن القائم للجهاز	٨,٣ كجم تقريبا	١٠,٩ كجم تقريبا
الأبعاد (طول × عمق × ارتفاع)	٤٧,٠ × ١٧,٥ × ٢٥,٥ سم تقريبا	٥٥,٥ × ٢١,٠ × ٢٥,٥ سم تقريبا

الضمان :

مدة الضمان	عامين من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام , سوء التداول أو التخزين , إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية . **بافاريا** تحتفظ لنفسها بالحق فى تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار . وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة فى العرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض .

BAVARIA® Portable Carbon Dioxide Fire Extinguisher

Type

SIGMA

Applications:

BAVARIA SIGMA Carbon Dioxide fire extinguisher is effective in fighting flammable liquids and electric fires



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)
Gisr El Suez St. Block 109, Industrial Zone,
Ismailia Desert Road, Cairo-Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo-Egypt

Tel. : + 20 (2) 2698 9443 / 5 / 6
Fax : + 20 (2) 2698 8447
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger StraBe 16,
D-93449 Waldmunchen
Germany

Tel. : + 49 (0) 9972 9401-0
Fax : + 49 (0) 9972 9401-17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de

BAVARIA® Portable Carbon Dioxide Fire Extinguisher

Type: **SIGMA**

Features:

- Suitable for fighting flammable liquids and electric fires
- Carbon dioxide is a clean agent that leaves no traces, thus ideal for fighting fires involving electronic & hi-tech equipment
- Easy operation and handling
- Allows intermittent and repeated operation
- Equipped with a brass valve head complete with an overpressure safety valve
- Equipped with a squeeze-type valve, conical snow horn, and carrying handle
- Equipped with high pressure reinforced rubber hose
- High quality surface treatment with red polyester coating



European Standard DIN/EN3 Certified
TÜV Approved Pressure Vessel
Awarded **CE** Mark

The Company is Certified according to Quality Management Systems ISO 9001
Bavaria Laboratory Accredited According to the ISO/IEC 17025

Technical Specifications:

Capacity	6 kg
Fire Classes	BE
Working Temperature Range	-30 °C to 60 °C
Cylinder	Seamless steel cylinder
Testing Pressure	250 bar
Bursting Pressure	Min. 450 bar
Valve Material	Brass valve with overpressure safety valve
Discharge Fitting	80 cm long high pressure reinforced rubber hose and snow horn
Extinguishing Agent	CO ₂
Paint Finish	Surface treatment and 100% polyester coating
Approx. Gross Weight	14.2 kg
Approx. Unit Dimension (lxwxh) cm	26.0x14.0x69.0

Warranty:

Period of Warranty	2 Years
Coverage of the Warranty	Against material failure and production defects
Method of Warranty Coverage	Limited to the replacement of the defected part or product after verification that the failure is covered by the scope of the warranty
Warranty Exclusions	Failures due to misuse, mishandling, or inspection or repair by an unauthorized dealer or entity

* The illustrations may show optional extras only available at extra charge. BAVARIA retains the right to alter specifications and illustrations given herein without prior notice. Specifications will only be considered communicated at placing of order.

جهاز إطفاء حريق متحرك على عجل يعمل بالسائل الرغوى "PRE-MIX FOAM" اسطوانة ضغط خارجية

اقتحام فوم

المجموعة البلاطينية ★★★★★

طراز

مجال الاستخدام :

جهاز الإطفاء اقتحام فوم مثالي فى مكافحة حرائق السوائل المشتعلة كما أنه يمثل خط دفاع سريع كنقطة إطفاء مجمعة أو موزعة ويستخدم كنقطة إطفاء متحركة وثابتة فى محطات الوقود وشركات البترول وغرف الغلايات والمكينات.



بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بافاريا الإدارى :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون : ٢٦٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ / ٢٠ فاكس : ٢٦٩٨ ٨٤٤٧ / ٢ / ٢٠

مكتب تنفيذي القاهرة :

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٥٩٠ ٣٢٢٠ / ٢٥٩١ ٠٠٥٠ / ٢٠ فاكس : ٢٥٩١ ٣٧١٢ / ٢ / ٢٠

بريد الكترونى :

عام : info@bavaria.com :
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg :
موقع الكترونى : www.bavaria-firefighting.com :

جهاز إطفاء حريق متحرك على عجل يعمل بالسائل الرغوى "PRE-MIX FOAM" - أسطوانة ضغط خارجية طراز : اقتحام فوم - المجموعة البلاتينية ★★★★★

مزايا الجهاز :



- سهل التشغيل بواسطة شخص واحد بكفاءة تامة .
- ذو قدرة إطفائية عالية .
- مجموعة الرأس مصنوعة من النحاس المسبوك تحت ضغط والمطلي بالنيكل كروم ومزودة بصمام أمان ميكانيكى .
- مزود بصمام لتفريغ الضغط من الجهاز بعد الاستخدام وبمانومتر لبيان الضغط أثناء التشغيل .
- الجهاز مزود بأسطوانة ضغط خارجية معبأة بغاز النيتروجين .
- مزود بخرطوم يتحمل الضغوط العالية لسهولة المناورة .
- الجهاز مزود بمسدس عازل للكهرباء يستخدم فى توجيه الرغوة والتحكم فى كمية السائل وتدفعه .
- مثبت على شاسيه بعجلتين رئيسيتين وخلفيتين وعجلة ارتكاز أمامية ودائرة حقق سهولة الحركة والمناورة .
- إطارات العجلات مصنوعة من المطاط لا يتفاعل مع الكيماويات .

مصنع طبقا للمواصفات القياسية الأوروبية الموحدة DIN/EN 1866

حاصل على اعتماد هيئة الرقابة الفنية الألمانية لأوعية الضغط TÜV

حاصل على علامة CE لمطابقة معايير التفتيش الأوروبية لجودة المنتجات وعلامة GS مواصفات الأمان لمستخدمى الأجهزة

الشركة حاصلة على اعتمادات نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية طبقا للمواصفات ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

معامل شركة بافاريا معتمدة طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025

المواصفات الفنية :

السعة	٤٥ لتر	٩٠ لتر
المجال الحرارى للصلاحيه	صفر° حتى ٦٠° مئوية (مع اضافة مادة عدم التجميد للاستخدام فى البلاد الباردة)	
ضغط الاختبار	٣٥ بار	٣٥ بار
ضغط الانفجار	يتعدى ٧٠ بار	يتعدى ٧٠ بار
جسم الرأس	مصنع من سبيكة نحاسية ومطلى بالنيكل كروم	
خامة البدن	استانلس ستيل	استانلس ستيل
خرطوم الجهاز	بطول ٥ متر	بطول ١٠ متر
سعة اسطوانة الضغط	٣ لتر	١٠ لتر
ضغط الاختبار لأسطوانة الضغط	٢٥٠ بار لأسطوانة الضغط الخارجية	
مادة الإطفاء	خليط من الفوم الصناعى Pre-mix Foam صالح لإطفاء حرائق المجموعات AB	
الغاز المستخدم	N ₂ النيتروجين	N ₂ النيتروجين
الوزن القائم للجهاز (تقريبا)	١٢٣ كجم	٢٣٧ كجم

الضمان :

مدة الضمان	عامين من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	ضد عيوب الصناعة والخامة
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام ، سوء التداول أو التخزين ، إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختبارية متاحة بأسعار إضافية . **ملاحظة:** تحتفظ لنفسها بالحق فى تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار . وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة فى العرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض .